



## KARTA TECHNICZNA

### art: Softshell Q3-55

Skład	100% PES ( membrana TPE 100%)		
Gramatura	295 g/m <sup>2</sup> ± 5%		PN-EN 12127:2000
Szerokość	148 cm ± 5 cm		PN-EN 1773:2000
			PN-EN ISO 5077
Zmiana wymiarów po praniu	do 5%		PN-EN ISO 5077 PN-EN ISO 6330 ( 4N )
Odporność wybarwień na pranie	zmiana barwy	min. 4	PN-EN ISO 105C06 A1S(40°)
Wodoszczelność	> 3000 cm/H <sub>2</sub> O [30 000 mm/H <sub>2</sub> O]		PN-EN ISO 811:2018-07
Klasyfikacja wodoszczelności	<b>KLASA I</b> [Wp ≥ 8000 Pa]		PN-EN 343:2019-04
Opór pary wodnej Ret [m <sup>2</sup> Pa/W]	< 25		PN-EN ISO 11092:2014-11
Klasyfikacja Ret	<b>KLASA III</b> [15 < Ret ≤ 25]		PN-EN 343:2019-04

Przepis prania:



**Barwniki i pomocnicze środki chemiczne posiadają certyfikat Oeko -Tex Standard 100 i są zgodne z zaleceniami rozporządzenia REACH.**